

# DOOSAN

2-7 m<sup>3</sup>/min | Sprężarki przenośne




# 2-7 m<sup>3</sup>/min | Sprężarki przenośne



Model	7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/53	7/73 - 10/53
<b>Sprężarka</b>						
Wydajność sprężarki - m <sup>3</sup> /min (cfm)	2.0 (70)	2.5 (88)	3.0 (105)	4.0 (141)	5.0 (177)	7(247) - 5.3(187)
Nominalne ciśnienie robocze - bar (psi)	6.9 (100)	6.9 (100)	6.9(100)	6.9 (100)	6.9 (100)	6.9 (100) 10.3 (150)
<b>Silnik</b>						
Marka	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Cummins
Model	3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4TNV84T-BMDP	QSF 2.8
Ilość cylindrów	3	3	3	4	4	4
Prędkość obro towa przy pełnym obciążeniu – Obr./min.	3000	2800	2800	2800	2600	2400* - 1900**
Moc - kW (KM)	17.5 (23.5)	21.2 (28.5)	26.0 (34.8)	34.8 (47.0)	36 (49)	56 (74)
Napięcie - volt	12	12	12	12	12	12
Chłodzenie	Woda	Woda	Woda	Woda	Woda	Woda
Objętość zbiornika paliwa – litry	26	50	50	40	60	122.5
Króćce wylotowe powietrza BSPT (British Standard Pipe Thread)	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"	1 x 1 1/4", 3 x 3/4"
Poziom emisji	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIA	Stage IIIB
<b>Dane poziomu hałasu</b>						
W pełni zgodne z dyrektywą w/s hałasu 2000/14/EC (2006) - L <sub>WA</sub>	97	98	98	98	98	98
<b>Opony</b>						
Rozmiar opon	155R13	155R13	155R13	155R13	155R13	185R14C
Ilość kół	2	2	2	2	2	2
<b>Wymiary (Z dyszlem holowniczym)</b>						
Długość (dyszel sztywny) - mm	2611	2923	2923	3052	3389	3550
Długość min/max (dyszel łamany) - mm	2695 / 2905	3213 / 3369	3213 / 3369	3322 / 3577	3520 / 3770	3848 / 4048
Szerokość - mm	1272	1390	1390	1390	1432	1700
Wysokość - mm	1130	1235	1235	1369	1301	1445
Masa (netto) dyszel sztywny/dyszel łamany - kg	430	610 / 625	630 / 645	717 / 742	830 / 860	1272 / 1315
Masa (operacyjna) dyszel sztywny/dyszel łamany - kg	445	650 / 665	670 / 685	750 / 775	875 / 907	1359 / 1402
Max weight (ref. Dataplate) - kg	750	750	750	900	1100	1600
<b>Wymiary (Montaż na płozach)</b>						
Długość - mm	1443	1764	1764	1785	1990	2450
Szerokość - mm	940	940	940	940	940	1200
Wysokość - mm	930	1145	1145	1204	1230	1445
Masa (netto) - kg	385	630	550	590	705	1172
Masa (operacyjna) - kg	400	570	590	623	755	1259
Dyszel holowniczy bez hamulców - odjąć (kg) fix/ adj.	25	35 / 30	35 / 30	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Opcja z generatorem - add (kg)	Nie dotyczy	53	53	53	53	Nie dotyczy

\* dla 6.9bar - \*\* dla 10.3bar

[www.doosanportablepower.eu](http://www.doosanportablepower.eu)



Portable Power

